

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen an Krafträdern

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung *eine Beschränkung* in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Harley Davidson	FS2	FLSTC Heritage Softail Classic (2014-)	Serienfelge	Serienfelge
	Bereifung vorne		Bereifung hinten	
1)	MT 90 B 16 M/C 72H TL D 402 F H/D		MU 85 B 16 M/C 77H TL D 402 H/D	
1)	MT 90 B 16 M/C 72H SW TL D 402 F H/D		MU 85 B 16 M/C 77H SW TL D 402 H/D	
1)	MT 90 B 16 M/C 72H WW TL D 402 F H/D		MU 85 B 16 M/C 77H WW TL D 402 H/D	
1)	MT 90 B 16 M/C 72H TL American Elite		MU 85 B 16 M/C 77H TL/TT American Elite	
1)	MT 90 B 16 M/C 72H NW TL American Elite		MU 85 B 16 M/C 77H NW TL/TT American Elite	
1)	MT 90 B 16 M/C 72H WWW TL American Elite		MU 85 B 16 M/C 77H WWW TL/TT American Elite	
1)	MT 90 B 16 M/C 72H TL D 402 F H/D		MU 85 B 16 M/C 77H TL/TT American Elite	
1)	MT 90 B 16 M/C 72H TL American Elite		MU 85 B 16 M/C 77H TL D 402 H/D	
1)	MT 90 B 16 M/C 72H SW TL D 402 F H/D		MU 85 B 16 M/C 77H NW TL/TT American Elite	
1)	MT 90 B 16 M/C 72H NW TL American Elite		MU 85 B 16 M/C 77H SW TL D 402 H/D	
1)	MT 90 B 16 M/C 72H WW TL D 402 F H/D		MU 85 B 16 M/C 77H WWW TL/TT American Elite	
1)	MT 90 B 16 M/C 72H WWW TL American Elite		MU 85 B 16 M/C 77H WW TL D 402 H/D	

Auflagen:

= Auslaufgröße

- Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Hanau, 26.10.2018

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

i.V. S. Michelmann

Simon Michelmann
Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einzusehen unter:
https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle.html#/homologation