

## Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen an Krafträdern

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung *eine Beschränkung* in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Harley Davidson	FL2	FLTRU Road Glide Ultra (2011-2013)	Serienfelge	Serienfelge
	<b>Bereifung vorne</b>		<b>Bereifung hinten</b>	
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL D 408 F H/D	180/65 B 16 M/C 81H TL D 407 T H/D		
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL D 408 F H/D	180/65 B 16 M/C 81H TL D 407 H/D #		
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL D 407 F H/D #	180/65 B 16 M/C 81H TL D 407 H/D #		
1)	130/80 B 17 M/C 65H SW TL D 408 F H/D	180/65 B 16 M/C 81H SW TL D 407 H/D		
1)	130/80 B 17 M/C 65H SW TL D 407 F H/D #	180/65 B 16 M/C 81H SW TL D 407 H/D		
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL American Elite	180/65 B 16 M/C 81H TL American Elite		
1)	130/80 B 17 M/C 65H NW TL American Elite	180/65 B 16 M/C 81H NW TL American Elite		
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL D 408 F H/D	180/65 B 16 M/C 81H TL American Elite		
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL American Elite	180/65 B 16 M/C 81H TL D 407 T H/D		
1)	130/80 B 17 M/C 65H SW TL D 408 F H/D	180/65 B 16 M/C 81H NW TL American Elite		
1)	130/80 B 17 M/C 65H NW TL American Elite	180/65 B 16 M/C 81H SW TL D 407 H/D		
<b>Auflagen:</b>				

# = Auslaufgröße

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

**Zu 1) und 2):** Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!**

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Hanau, 02.07.2018

**Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH**

*i.V. S. Michelmann*

Simon Michelmann  
Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einzusehen unter:  
[https://www.dunlop.eu/de\\_de/motorcycle.html#/homologation](https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle.html#/homologation)